SONY

2009.8

データプロジェクター
総合カタログ

ビジネスを、スタイリッシュ＆スピーディーに。
強さと信頼性を備えたプレミアムモバイル



Sony Data Projectors

sony.jp/vpl/

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

3LCD

ソニーの環境配慮への取り組み

小さな部品ひとつから包装材に至るまで、環境に配慮した商品づくりをしています。

省エネ

先進技術による省エネ

電源や充電などの効率の向上、節電機能の充実、ロングバッテリー化など、エネルギーのムダを省く先進技術を採用。製品の性能を向上させながら、使用時や待機時の低消費電力化を、多方面から行っています

省資源

再生プラスチックの利用

廃CDを原材料とした再生プラスチックや自社循環再生プラスチックの採用など、再生プラスチックを製品に使用することを積極的に進めています

包装材の環境配慮

製品を保護する包装材は必要最小限の材料にし、そのうえリサイクルしやすい材料や再生材の使用を進めています

化学物質管理

ソニー独自のグローバルな環境管理

ソニーは、2002年から世界共通の化学物質管理基準を導入し、「グリーンパートナー環境品質認定制度」を制定。世界中約4,000社の部品供給企業とパートナーシップを結び、原材料や部品の調達時から化学物質の管理を徹底。より良い環境品質を追求しています

www.sony.co.jp/eco/

For the Next Generation
地球の未来を、グリーンに。ソニーのエコロジー



データプロジェクター オフィシャルサイト

sony.jp/vpl/

各モデルの詳しい情報をはじめ、活用シーンや導入メリットの紹介、使用シーンや機能でのモデル選択、スクリーンサイズのレイアウトシミュレーションなど、データプロジェクター選びに役立つ情報を掲載しています。

※画面は 2009 年 7 月現在のものです。

⚠ 安全に関する注意	商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください。
ランプに関する注意	プロジェクターには内部気圧の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上、衝撃や使用時間の経過により不点灯状態となったり、大きな音を伴って破裂したりすることがあります。なお破裂や、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

プロジェクターを安全にご使用いただくために ●裏蓋をはずしたり、セット内部の改造をしないでください。●排気口、吸気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。ふさがないでください。 **液晶使用商品使用上の注意** ●液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられておりますが、黒い点が現れたり、赤・青・緑の点が消えないという画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度や経過時間にしたがって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合もあります。これらは、液晶パネルの構造によるもので、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 **プロジェクター使用上の注意** ●ほこりの多い場所での使用は避けてください。また、たばこの煙などによる空気の汚れが、プロジェクターに悪影響を与えることがあります。たばこの煙などが、直接プロジェクターに入らないようご注意ください。●エアーフィルターについて：プロジェクターの性能の維持や故障を防ぐために定期的にエアーフィルターをクリーニングまたは交換してください。また、液晶プロジェクターは、フォーカスをぼかすと、まれに異物が見える場合があります。これは液晶プロジェクターの構造によるもので、故障ではありません。●冷却ファンについて：プロジェクター内部には、温度上昇を防ぐために冷却ファンが取り付けられています。プロジェクターの電源が入っていると多少音を生じますが故障ではありません。 ●圧縮表示による対応について：パネル解像度と異なる入力信号では、入力信号そのままの解像度での表示はされません。圧縮表示の場合、文字や罫線の太さが不均一になる場合があります。●マルチ画面投影時の色合いバランスについて：複数台の液晶プロジェクターをならべて多面スクリーンへ投射して使用される際に、プロジェクターごとに色合いバランスが異なるため、同一機種の組み合わせであっても設置時点でホワイトバランスなどの違いが目立つ場合があります。 **ランプおよび定期的な部品交換の注意** ●液晶プロジェクターのランプは消耗品です。定期的な交換が必要です。●本商品にはランプ以外に定期的な交換が必要な部品として液晶パネル、偏光板、PS コンバーター（偏光変換素子）などの光学部品が含まれています。長時間使用の場合、保証期間内でもそれらの部品交換が必要になる場合があります。 **カタログ上の注意** ● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合もあります。●画像はハメコミ合成です。●◪：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。●"Side Shot"（サイドショット）および "BrightEra"（ブライトエラ）はソニー株式会社の商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Excel、PowerPoint、DirectX は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Intel、Pentium はアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。● Macintosh は米国およびその他の国で登録された米国 Apple Inc. の登録商標または商標です。●VESA は Video Electronics Standard Association の登録商標です。●HDMI、HDMI および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。●PJLink 商標は、日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® は明記していません。

ソニーウェブサイト sony.jp/pro/

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

商品に関するお問い合わせは
業務用商品相談窓口
フリーダイヤル 0120-788-333
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588
●FAX 0120-333-389
●受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）

株式会社 浅沼商会
産業機材事業部
〒279-0012 千葉県浦安市入船１－５－２ TEL 047 (304) 3240
新浦安センタービル5階 FAX 047 (304) 3241
〒550-0015 大阪市西区南堀江１－18－４ TEL 06 (6538) 3114
住友生命湊町ＭＴビル5階 FAX 06 (6538) 3115

SM/CWMP-1 Printed in Japan. (84930481) R

2009.8
カタログ記載内容2009年8月現在

モバイル	デスクトップ		
VPL-MX20  BrightEra	VPL-DX15  BrightEra	VPL-DX11  BrightEra	VPL-DX10  BrightEra
1 レンズ方式、 シャッター投写方式	3LCD パネル、1 レンズ方式、 3 原色液晶シャッター投写方式		
LCD パネル× 3、 (1024×768×3)	0.63 型 XGA LCD パネル× 3、 約 236 万画素 (1024×768×3)		
電動オートフォーカス、 F1.65 ～ 1.8	マニュアルズーム (1.2 倍)、マニュアルフォーカス、 f18.63 ～ 22.36mm、F1.65 ～ 1.8		
200W	200W		
標準 : 3000 時間	高 : 2000 時間、標準 : 3000 時間		
(対角線)	40 ～ 300 型 (対角線)		
標準 : 2000ルーメン	高 : 3000ルーメン、 標準 : 2400ルーメン		高 : 2500ルーメン、 標準 : 2000ルーメン
650 : 1	最大 700 : 1		
SECAM、NTSC4.43、 PAL60 (自動 / 手動切換)	NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、 PAL-M、PAL-N、PAL60 (自動 / 手動切換)		
750TV本、 1024 × 768 ドット	ビデオ入力時 : 750TV本、 RGB 入力時 : 1024 × 768 ドット		
垂直48 ～ 92Hz)、 SXGA+ (1400 × 1050)、fV : 60Hz	RGB (水平19 ～ 80kHz、垂直48 ～ 92Hz)、 最高入力解像度信号 : SXGA+ (1400 × 1050)、fV : 60Hz		
プログレッシブコンポーネント 50/60Hz、 575/50p、720/60p、720/50p、 コンポジットビデオ	15kHz RGB、コンポーネント 50/60Hz、プログレッシブコンポーネント 50/60Hz、 DTV (480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i)、 コンポジットビデオ、Y/C ビデオ		
–	モノラル (40 × 20mm)		
–	最大 1W		
× 1	ピンジャック× 1		
–	ミニ DIN 4ピン× 1		
–	ステレオミニジャック× 1 (VIDEO IN / INPUT A 共用)		
HD D-sub 15 ピン (凹) × 1	アナログ RGB / コンポーネント : HD D-sub 15ピン(凹)× 1		
–	ステレオミニジャック× 1 (VIDEO IN / INPUT A 共用)		
–	–		
–	–		
–	–		
–	–		
–	–		
–	–		
–	–		
–	–		
–	–		
–	RJ-45		–
–	802.11a/b/g		–
–	TYPE A*8		–
–	–		
–	–		
基準省令 2 項、 情報技術装置	電気用品安全法技術基準省令 2 項、 VCCI クラス B 情報技術装置		
ブラック	ホワイト&ブラック		
(突起部含まず)	約 295 × 74 × 204mm (突起部含まず)		
約 1.7kg	約 2.2kg		約 2.1kg
2.9A、50/60Hz	AC100V、3.6A、50/60Hz		
(待機時 : 約 2W)	最大 320W (待機時 : 約 3W)		
BTU	990 BTU		
35℃	0 ～ 35℃		
85% なきこと)	35 ～ 85% (結露なきこと)		
リチウム電池 (CR2025) × 1、 A/V 接続アダプター× 1、キャリングケース× 1、 セキュリティーラベル、 (CD-ROM) 他	リモートコマンダー (RM-PJ6) × 1、 リチウム電池 (CR2025) × 1、 HD D-sub 15 ピンケーブル (2m) × 1、 キャリングケース× 1、電源コード× 1、 セキュリティーラベル× 1、 取扱説明書 (CD-ROM) × 1、簡易説明書 他		

測定条件については附属書 2 に基づいています　＊3 数値は目安であり、保証するものではありません　＊4 接続するコンピューター信号の解像度と周波数は、製品に付属の「取扱説明書・プリセット信号一覧」の範囲内に設定してください　＊5 本機のHDMI (アナログ RGB) 信号のみ出力できます　＊7 INPUT A に接続し、選択されているコンピューター (アナログ RGB) 信号のみ出力できます　＊8 USBによるPCとの直接接続はできません

講ずるよう要求されることがあります